



CARATTERISTICHE TECNICHE

Destinazione d'uso	 Traffico leggero
Normativa di riferimento	UNI EN 1339
Spessore nominale (mm)	80
Dimensioni nominali (mm)	250x500
Dimensioni modulari (cm)	25x50
Massa volumica media (kg/m ³)	> 2200
Peso (kg/m ²)	175
Pezzi per m ² in opera	8
Resistenza al gelo e disgelo in presenza di sali disgelanti (kg/m ²)	≤ 1,0
Resistenza a trazione indiretta per taglio (MPa)	-
Resistenza caratteristica a flessione (MPa)	≥ 3,5
Carico di rottura per unità di lunghezza (N/mm)	-
Resistenza allo scivolamento/slittamento (USRV)	≥ 65



RACCOMANDAZIONI

Le pavimentazioni **UMBRIANO®** sono caratterizzate dalla finitura a “spigolo vivo”; pertanto è necessaria una particolare cura durante il carico, il trasporto e lo scarico. Piccole scheggiature degli spigoli possono verificarsi nella fase di posa. Questo fatto, che può avvenire anche con la pietra naturale, non costituisce difetto in quanto scompare in seguito all’intasamento dei giunti. Eventuali variazioni nella tonalità cromatica dei manufatti sono causate dalle specifiche proprietà degli aggregati, similmente a quanto accade in natura, nella pietra. Per rendere gradevole questa microvarianza della texture si consiglia, in fase di posa, di prelevare i manufatti da pacchi diversi, per consentire una dispersione delle eventuali variazioni di colore. Si deve tener conto comunque che i colori da catalogo sono indicativi ed è consigliabile la preventiva visione delle campionature.

Le lastre **UMBRIANO®** devono essere posate utilizzando attrezzature per la posa con sollevamento in depressione (vacuum).

VOCE DI CAPITOLATO

Pavimentazione tipo “**UMBRIANO®**” realizzata con lastre aventi dimensioni, **25x50 cm**, spessore **8 cm** e colore **Granito** (colorate con pigmenti inorganici stabili nel tempo), prodotte con calcestruzzo vibrocompressore multistrato ad alta resistenza e finitura a spigolo vivo ottenuta con calcestruzzo a grana multi-gradiente.