



**CARATTERISTICHE TECNICHE**

<b>Destinazione d'uso</b>	 <b>Traffico leggero</b>
Normativa di riferimento	UNI EN 1339
Spessore nominale (mm)	80
Dimensioni nominali (mm)	750x500
Dimensioni modulari (cm)	75x50
Massa volumica media (kg/m³)	> 2200
Peso (kg/m²)	175
Pezzi per m² in opera	2,7
Resistenza al gelo e disgelo in presenza di sali disgelanti ( kg/m²)	≤ 1,0
Resistenza a trazione indiretta per taglio (MPa)	-
Resistenza caratteristica a flessione (MPa)	≥ 3,5
Carico di rottura per unità di lunghezza (N/mm)	-
Resistenza allo scivolamento/slittamento (USRV)	≥ 65
Antisdrucciolevolezza su pavimentazione asciutta e bagnata (DM 236/89) ( μ )	> 0,4
Resistenza all'abrasione (mm)	≤ 20
Resistenza agli agenti climatici (assorbimento d'acqua medio)	≤ 6%
Finitura	<b>Texture UMBRIANO®</b>

**TEXTURE**



Granito Brown



Granito Beige



Granito Bianco



Granito Antracite

I dati tecnici evidenziati sono indicativi e possono, senza preavviso, subire variazioni. Documento di proprietà esclusiva della EDILTUBI S.p.A. Ne è vietata la riproduzione.

